

planika  
INTELLIGENT FIRE

# KOMINKI GAZOWE

katalog produktów



2018

# VALENTINO

## CHARAKTERYSTYKA:

- Palenisko liniowe
- Szyba antyrefleksyjna
- Zasilany gazem ziemnym lub LPG
- Czujnik tlenku węgla
- Czujnik gazu
- Czujnik aktywności sejsmicznej
- Child lock - blokada rodzicielska
- Zaawansowany termostat
- Przypomnienie o okresowym przeglądzie
- Pilot zdalnego sterowania
- Kompatybilny z Systemami Inteligentnego Domu
- Moduł Wi-Fi do sterowania bezprzewodowego
- 15-stopniowa regulacja wysokości płomienia
- Funkcja Eco Flow
- Możliwość wyłączenia sekcji bocznych
- Naturalnie wyglądające akcesoria
- Inflektor ciepła

## DANE TECHNICZNE:

Długość szyby frontowej [mm]	1000		1300	
Paliwo	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)
Moc cieplna [kW][kW]	6,4	6,7	8,5	7,4
Nominalna moc cieplna (Hi) [kW]	8,5	8,9	11,3	9,9
Zużycie gazu [m <sup>3</sup> /h]	0,25-0,9	-	0,29-1,2	-
Zużycie gazu [kg/h]	-	0,2-0,7	-	0,2-0,78
Wykończenie	Czarny mat/opcjonalnie wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk)		Czarny mat/opcjonalnie wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk)	
System kominowy [mm]	Koncentryczny 200/130		Koncentryczny 200/130	

## PRZESZKLENIE FRONTOWE



Valentino 1000 F  
Valentino 1300 F

## PRZESZKLENIE NAROŻNE



Valentino 1000 LF / FR  
Valentino 1300 LF / FR

## PRZESZKLENIE TRÓJSTRONNE



Valentino 1300 LFR

# MONROE

## CHARAKTERYSTYKA:

- Palenisko typu Campfire (3D)
- Szyba antyrefleksyjna
- Zasilany gazem ziemnym lub LPG
- Czujnik tlenku węgla
- Czujnik gazu
- Czujnik aktywności sejsmicznej
- Child lock - blokada rodzicielska
- Zaawansowany termostat
- Przypomnienie o okresowym przeglądzie
- Pilot zdalnego sterowania
- Kompatybilny z Systemami Inteligentnego Domu
- Moduł Wi-Fi do sterowania bezprzewodowego
- 15-stopniowa regulacja wysokości płomienia
- Funkcja Eco Flow
- Możliwość wyłączenia sekcji bocznych
- Naturalnie wyglądające akcesoria
- Infiltrator ciepła

## DANE TECHNICZNE:

Długość szyby frontowej [mm]	900	
Paliwo	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)
Moc cieplna [kW][kW]	8,3	9,2
Nominalna moc cieplna [Hi] [kW]	11,0	12,2
Zużycie gazu [m <sup>3</sup> /h]	0,22-1,2	-
Zużycie gazu [kg/h]	-	0,20-0,96
Wykończenie	Czarny mat/opcjonalne wykończenie tylnej ściany; czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegielkowy	Czarny mat/opcjonalne wykończenie tylnej ściany; czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegielkowy
System kominowy [mm]	Koncentryczny 200/130	Koncentryczny 200/130

## PRZESZKLENIE FRONTOWE



Monroe 900 F

## PRZESZKLENIE NAROŻNE



Monroe 900 LF / FR

## PRZESZKLENIE TRÓJSTRONNE



Monroe 900 LFR

# VERSAL

## CHARAKTERYSTYKA:

- 15-stopniowa regulacja wysokości płomienia
- Zasilany gazem ziemnym lub LPG
- Wentylator konwekcyjny
- Podświetlenie paleniska
- Łatwe podłączenie do istniejącego kominia
- Child lock - blokada rodzicielska
- Funkcja Eco Flow
- Pilot zdalnego sterowania
- Kompatybilny z Systemami Inteligentnego Domu
- Automatyczny zapłon
- Certyfikat CE
- Szyba ceramiczna
- Komin konwencjonalny

## DANE TECHNICZNE:

Długość [mm]	400		600		750		900	
Paliwo	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)
Nominalna moc cieplna [Ht] [kW]	3,0	3,8	4,6	4,9	5,3	6,0	7,5	7,6
Zużycie gazu [m <sup>3</sup> /h]	max. 0,32	-	max. 0,49	-	max. 0,56	-	max. 0,79	-
Zużycie gazu [kg/h]	-	max. 0,3	-	max. 0,39	-	max. 0,47	-	max. 0,6
Wykończenie	Czarny mat/opcjonalne wykończenie: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegielkowy		Czarny mat/opcjonalne wykończenie: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegielkowy		Czarny mat/opcjonalne wykończenie: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegielkowy		Czarny mat/opcjonalne wykończenie: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegielkowy	
System kominowy [mm]	Konwencjonalny		Konwencjonalny		Konwencjonalny		Konwencjonalny	

## VERSAL INSERT



Versal Insert 400



Versal Insert 600



Versal Insert 750



Versal Insert 900

## VERSAL FREESTANDING



Versal Freestanding 400



Versal Freestanding 600



Versal Freestanding 750



Versal Freestanding 900

## VERSAL FREESTANDING WITH WOODBOX



Versal + Woodbox 400



Versal + Woodbox 600



Versal + Woodbox 750



Versal + Woodbox 900

# SINATRA

## CHARAKTERYSTYKA:

- Palenisko liniowe
- 15-stopniowa regulacja wysokości płomienia
- Zasilany gazem ziemnym lub LPG
- Czujniki bezpieczeństwa
- Child lock - blokada rodzicielska
- Funkcja Eco Flow
- Funkcja wyłączenia sekcji bocznych
- Pilot zdalnego sterowania
- Kompatybilny z Systemami Inteligentnego Domu
- Automatyczny zapłon
- Certyfikat CE
- Szyba ceramiczna
- Opcjonalnie: brak przeszklenia
- Możliwość dostosowania długości
- Komin konwencjonalny
- Podświetlenie paleniska LED

## DANE TECHNICZNE:

Długość szyby frontowej [mm]	1200		1600		2000		2400	
Paliwo	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)
Nominalna moc cieplna [Ht] [kW]	10,31	9,51	14,95	14,26	19,74	19,01	19,75	19,96
Zużycie gazu [m <sup>3</sup> /h]	max. 1,09	-	max. 1,58	-	max. 2,09	-	max. 2,09	-
Zużycie gazu [kg/h]	-	max. 0,75	-	max. 1,12	-	max. 1,50	-	max. 1,57
Wykończenie	Czarny mat/ opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk)		Czarny mat/ opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk)		Czarny mat/ opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk)		Czarny mat/ opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk)	
System kominowy [mm]	Konwencjonalny		Konwencjonalny		Konwencjonalny		Konwencjonalny	

## PRZESZKLENIE FRONTOWE



Sinatra 1600 F  
Sinatra 2000 F  
Sinatra 2400 F

## PRZESZKLENIE NAROŻNE



Sinatra 1600 LF / FR  
Sinatra 2000 LF / FR  
Sinatra 2400 LF / FR

## PRZESZKLENIE TRÓJSTRONNE



Sinatra 1600 LFR  
Sinatra 2000 LFR  
Sinatra 2400 LFR

## TUNNEL



Sinatra 1200 TU  
Sinatra 1600 TU  
Sinatra 2000 TU  
Sinatra 2400 TU

## ROOM DIVIDER



Sinatra 1200 RD  
Sinatra 1600 RD  
Sinatra 2000 RD  
Sinatra 2400 RD

## PRZESZKLENIE TYPU WYSPA



Sinatra 1200 IS  
Sinatra 1600 IS  
Sinatra 2000 IS  
Sinatra 2400 IS

# GALIO

## CHARAKTERYSTYKA:

- Do użytku zewnętrznego
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Regulacja wysokości płomieni
- Palenisko o liniowym kształcie
- Zasilany gazem ziemnym lub LPG
- Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej
- Certyfikowane komponenty
- Możliwość dostosowania długości i kształtu
- Wygodny włącznik Easy Start
- Pilot zdalnego sterowania
- Kompatybilny z Systemami Inteligentnego Domu

## DANE TECHNICZNE:

Paliwo	Galio Insert		Galio Corten	
	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny(G20/G25)	LPG (G30/G31)
Moc grzewcza [kW]	4,7 - 9,4	6,3 - 11,8	4,7 - 9,4	6,3 - 11,8
Zużycie gazu [m <sup>3</sup> /h ]	0,5-1	-	0,5-1	-
Zużycie gazu [kg/h]	-	0,5-0,93	-	0,5-0,93
Ciśnienie gazu [mbar]	20	37	20	37
Wykończenie	stal nierdzewna		OBUDOWA: stal kortenowa + szkło hartowane PALENISKO: stal nierdzewna	
Wymiary	1027 mm x 230 mm x 260 mm		1140 mm x 350 mm x 500 mm	

## GALIO INSERT



## GALIO CORTEN



## AKCESORIA



Corten case  
(Akcesoria do butli gazowej Galio Corten)



Galio cover (Pokrowiec)

# GALIO FIRE PIT

## CHARAKTERYSTYKA:

- Do użytku zewnętrznego
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Regulacja wysokości płomieni
- Palenisko o okrągłym kształcie
- Zasilany gazem ziemnym lub LPG
- Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej
- Certyfikowane komponenty
- Możliwość dostosowania długości i kształtu
- Wygodny włącznik Easy Start
- Pilot zdalnego sterowania
- Kompatybilny z Systemami Inteligentnego Domu

## DANE TECHNICZNE:

Paliwo	Galio Fire Pit Insert		Galio Fire Pit Corten	
	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)	Gaz ziemny (G20/G25)	LPG (G30/G31)
Moc grzewcza [kW]	2,4 - 4,7	2,5 - 5,1	2,4 - 4,7	2,5 - 5,1
Zużycie gazu [m <sup>3</sup> /h ]	0,25-0,5	-	0,25-0,5	-
Zużycie gazu [kg/h]	-	0,2-0,4	-	0,2-0,4
Ciśnienie gazu [mbar]	20	37	20	37
Wykończenie	stal nierdzewna		OBUDOWA: stal korfenowa PALENISKO: stal nierdzewna	
Wymiary	450 mm x 246 mm		950 mm x 350 mm	

## GALIO FIRE PIT INSERT



## GALIO FIRE PIT CORTEN



## AKCESORIA



Corten case  
(Akcesoria do butli gazowej Galio Corten)

# PORÓWNANIE PRODUKTÓW

D O D A T K O W E O P C J E I F U N K C J E

	VALENTINO	MONROE	VERSAL	SINATRA
SYSTEM KOMINOWY	KONCENTRYCZNY	KONCENTRYCZNY	KONWENCJONALNY	KONWENCJONALNY
SZKŁO ANTYREFLEKSYJNE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	-	OPCJONALNIE
BRAK PRZESZKLENIA	-	-	-	OPCJONALNIE
CZARNE SZKŁO CERAMICZNE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE
PANEL CEGIEŁKOWY	-	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	-
PODŚWIETLENIE LED + BEZBARWNE BRYŁKI SZKLANE	-	-	-	OPCJONALNIE
PODŚWIETLENIE PALENISKA	-	-	W STANDARDZIE	-
CERAMICZNE POLANA + WERMIKULIT	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	OPCJONALNIE
KAMIENIE TYPU BLACK DIAMOND	W STANDARDZIE*	-	-	W STANDARDZIE*
BIAŁE KAMIENIE	W STANDARDZIE*	-	-	W STANDARDZIE*
CZARNE BRYŁKI SZKLANE	-	-	-	W STANDARDZIE*
CHILD LOCK - BLOKADA RODZICIELSKA	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE
FUNKCJA ECO FLOW	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE
TERMOSTAT	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	-	-
KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI INTELIGENTNEGO DOMU	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE
MODUŁ WI-FI I PRZYPOMNIENIE O OKRESOWYM PRZEGLĄDZIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE
CZUJNIK TLENKU WĘGLA	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	-	W STANDARDZIE
CZUJNIK GAZU	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	-	W STANDARDZIE
CZUJNIK AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE
PALENISKO	1 CENTRALNE & 2 BOCZNE	1 GÓRNE & 1 DOLNE	1 CENTRALNE	WIELOMODUŁOWE
UCHWYT ŚCIENNY	-	-	OPCJONALNIE	-
WOODBOKS	-	-	OPCJONALNIE	-
INFLEKTOR CIEPŁA	W STANDARDZIE	W STANDARDZIE	-	-
MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI I KSZTAŁTU	-	-	OPCJA DOSTĘPNA	OPCJA DOSTĘPNA
WENTYLATOR KONWEKCYJNY	-	-	W STANDARDZIE	-

\* jako jedna z opcji do wyboru.